



Blocs portes de service MÉTALLIQUE - REVERSIBLE

Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
(Mode 0/1)

TECHNIPAC-S-INT-
REVERSIBLE
TPS 1-R

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
	 -  -  -  -  -  -	<ul style="list-style-type: none">Poids du vantail (kg/m²) : 25

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL	
			Cadre porte	Ep
Pose en bâti d'angle	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	51 mm

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Caractéristiques : Bâti métallique 4 cotés en tôle d'acier galvanisé 12/10ème revêtu d'une peinture de protection époxy RAL 7038, traverse basse amovible Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : A recouvrement Ame : Pleine isolante et coupe-feu Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé double face d'épaisseur 6/10ème; Lisse; Peinture de protection époxy RAL 7038
Etanchéité	Joint intumescent sur traverse haute et montants
Ferrage	2 paumelles diamètre 25 mm (3 paumelles pour largeur de passage libre supérieure à 1100 mm)
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point à pêne sortant axe à 65 mm
Divers	Béquille sur plaque; Cylindre 40x40; Renfort pour barre anti panique; Renforts ferme porte coté paumelles et opposé paumelles

DIMENSIONS	
Standard	Hauteurs standard vantail : Tableau/Passage/Vantail : 2050/1979/2015 , 2150 /2079 /2115 mm Largeur standard vantail : Tableau/Passage/Vantail : 680/600/674, 780/700/774, 890/810/884, 980/900/974, 1010/930/1004, 1080/1000/1074

OPTIONS ET VARIANTES	
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 65 mm : série CF60 - fonction antipanique
Barre anti-panique	<ul style="list-style-type: none">Barre anti-panique 1 point avec serrure encastrée série CF60Barre anti-panique 1 point en appliqueBarre anti-panique 3 points en applique
Cylindre	<ul style="list-style-type: none">Standard 40x40 avec bouton moleté; Demi-cylindre 10x40
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy CT1800; Assa Abloy DC140 (largeur vantail mini = 615 mm)Ferme porte avec bras glissière : Assa Abloy DC135; Assa Abloy DC500; Assa Abloy DC700 (largeur vantail mini = 615 mm)Sélecteur de fermeture : Assa Abloy standard
Divers	<ul style="list-style-type: none">Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tiragePoignées pour anti-panique : béquille sur plaque, bouton, plaque aveugle avec ou sans clé
Finitions et décors	Finition de l'habillage : <ul style="list-style-type: none">Laquée au choix selon RAL nuancier TECHNIPAC Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none">Laqué au choix selon RAL nuancier TECHNIPAC

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none">Disponible en 2 hauteurs et 6 largeurs standard.Réversible gauche/droite pour une gestion de stock simplifiée.

21N0200

